



P21/P21P

企业级彩屏IP话机

飞音P21/P21P企业级彩屏IP话机，搭载2.4英寸320x240像素带背光的彩屏，为用户提供清晰的视觉体验。拥有6个速拨M键，实现一键速拨，便捷操作，提高通话效率。且内置百兆双网口、2.4GHz Wi-Fi，用户可根据PoE供电需求选择适配型号，满足企业办公的各类网络环境。话机集成USB2.0接口，支持U盘、EHS10适配器、蓝牙适配器等设备接入，让您体验丰富的扩展功能。同时P21系列均支持六方本地语音会议和网络会议，助您提升多人协同办公效率。



主要特征

高清语音，优质通话

飞音P21系列话机支持Opus宽带音频编解码，采用高级回声消除技术和智能消噪技术，为用户提供高清语音，实现更优质的语音通话效果。

有线/无线联网，灵活选择

飞音P21系列话机集成百兆双网口、2.4GHz Wi-Fi模块、PoE接口，根据不同型号的联网特性，用户可选择适配企业办公环境的话机，满足不同需求下的应用场景。

USB扩展，丰富应用场景

飞音P21系列话机集成USB2.0接口，用户可根据不同话机型号，选择U盘、EHS10适配器、蓝牙dongle等设备接入，实现U盘录音功能，以及DECT无线耳麦、蓝牙无线耳麦、USB耳麦接入通话等功能，为用户提供无线办公服务。

简易安装，轻松部署

飞音P21系列话机搭配FRPS系统和FACS平台进行统一、快速、高效的批量部署，无需手动配置，即可完成自动部署。支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/TR069等多种协议的自动部署方式，极大的缩减了管理和维护成本，便于管理、升级维护。



- 2.4" 320x240像素带背光的彩屏
- 内置2.4GHz
- 支持U盘录音（手动/自动）
- 支持PoE（仅P21P）
- 支持DECT耳麦、RJ9耳麦
- 六方会议&网络会议
- 4个SIP账号
- 6个速拨M键（M1~M6）
- 支持Opus声音编解码
- 百兆双网口
- 可挂墙

话机特征

| | |
|-----------|---|
| 液晶屏 | > 2.4" 320x240 像素带背光的彩屏 > 16 位色彩深度 |
| 按键 | > 12 个功能键：M1、M2、M3、M4、M5、M6、静音、耳麦、通话转接、会议、重拨、免提 > 4 个账号键，4 个软按键，5 个导航键，音量+-键 |
| SIP 账号 | > 4 个 SIP 账号 |
| 无线 Wi-Fi | > 支持 2.4GHz |
| USB2.0 接口 | > U 盘存储器 > EHS10 适配器 > 蓝牙 dongle |
| 辅助接口 | > 1 个 RJ9 手柄接口，1 个 RJ9 耳麦接口 |

话机功能

| | |
|---------|--|
| 基础功能 | > 静音，免打扰，自动应答，重拨，速拨，热线，呼叫保持，呼叫转移，呼叫等待，通话转接，寻呼，对讲，通话驻留，通话截答，语音信箱，文本信息，BLF，匿名呼叫，匿名呼叫拒接，MWI |
| IP 直拨 | > 支持 |
| 电话簿 | > 2000 条记录；支持搜索/导入/导出电话簿；支持 XML/LDAP 远程电话簿；支持黑名单 |
| 呼叫记录 | > 60 条记录：全部记录/未接记录/呼叫记录/已接记录 |
| 会议通话 | > 六方会议，网络会议 |
| U 盘录音 | > 支持 |
| DECT 耳麦 | > 支持 |

音频特征


| | |
|-------|---|
| 高清音质 | > HD 手柄，HD 免提 |
| 音频编解码 | > G.722, Opus, AMR-WB(可选), G.711WB(可选), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.723.1, G.726, AMR-NB(可选) |
| DTMF | > In-band, RFC 2833, SIP info |

网络

| | |
|------|---|
| 网络安全 | > SIP 相关特性：SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)；支持基于 STUN 的 NAT 穿透；SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式；支持服务器冗余 > 网络特性：支持静态 IP 和 DHCP 联网；IPv4、IPv6、IPv4/IPv6 双栈；PPPoE；ARP/RARP；DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR；LLDP/CDP/DHCP VLAN；支持 IEEE802.1X；OpenVPN；DSCP、802.1p QoS；SSL；SSH > 时间与日期同步：支持 SNTP 协议、DHCP、PBX > 传输特性：UDP/TCP/TLS；RTP/RTCP/SRTP |
|------|---|

配置&维护

| | |
|--------------------|--|
| 自动部署 | <ul style="list-style-type: none"> > TR069 网管 (TR104/TR106) > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动配置 > 支持飞音 FACS 云网管接入 > 支持飞音 FRPS 平台重定向 > DHCP Option66 |
| 管理维护 | <ul style="list-style-type: none"> > 支持 Web 配置 > 支持恢复出厂设置, 重启 > 支持抓包和系统日志导出 |
| 其他 | |
| 话机信息 | <ul style="list-style-type: none"> > 新支架, 可挂墙 > AC/DC 适配器: <ul style="list-style-type: none"> - AC 输入: 100~240V、50~60Hz - DC 输出: 5V/1A > 功耗 (电源适配器) : 1.6~3.0W > 功耗 (PoE) : 1.7~3.3W > 相对湿度: 10%~90% (无冷凝) > 贮藏温度: -20~70°C > 操作温度: 0~45°C > 裸机尺寸 (W x H x D) : 190mm x 188.5mm x 41mm |
| 外箱包装 | |
| 具体信息 | <ul style="list-style-type: none"> > 包装清单: <ul style="list-style-type: none"> - 飞音时代 P21 IP 话机、电源适配器 - 飞音时代 P21P IP 话机、电源适配器 (可选配) - 手柄 1 个、手柄线 1 条、以太网线 1 条、底座支架 1 个 - 快速入门指南 > 箱盒尺寸: <ul style="list-style-type: none"> - 净重/件 (包括手柄与支架) : 0.70kg/0.71kg, 毛重/件: 0.99kg/0.93kg - 数量/箱: 10 件, 毛重/箱: 10.80kg/10.20kg - 彩盒尺寸: 270mm x 195mm x 78mm - 外箱尺寸: 410mm x 410mm x 290mm |
| 认证 & 兼容 | |
| 认证 |     |
| 兼容 |    |





关于飞音时代

飞音时代成立于2007年，是一家专注于无线IP办公解决方案，集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。飞音时代总部设于深圳，现有员工100余人，在北京、上海分别设有分支机构。

飞音时代拥有完善的VoIP产品线，产品涵盖IP话机、网络适配器、无线路由器等。凭借极具竞争力的产品和服务，获得了国内外通信运营商、系统集成商及企业的信赖和一致好评。公司拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利，被相关部门认定为“国家高新技术企业”。

作为一家有责任感和使命感的企业，飞音时代旨在赋能中小微企业，解决好中小微企业网络和通讯“好买难用”的问题，致力于为他们提供语音数据一体化的无线IP办公解决方案。我们不断改进产品，并支持为客户量身定制产品，让您可以随时随地安全、高效地进行协作。

版权所有

版权所有 © 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.cn 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们（support@flyingvoice.com），我们将竭力为您提供技术等支持。



深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

网址: www.flyingvoice.cn

地址: 深圳市南山区桃源街道留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1801-1802号

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有