

SR3000 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器

飞音时代 SR3000，一款高度集成的无线路由设备，采用简约的白色方形外观设计，搭载 1.7 英寸圆形带背光触控 LCD，网络数据直观显示，高效适配用户家居和办公场所。SR3000 集成千兆网口和 FXS 口，接口丰富，满足更多扩展功能。同时还内置 2T2R MIMO 天线，支持 Wi-Fi 6 和 EasyMesh 组网，扩展网络足以覆盖超大户型，支持200+终端接入，实现单 SSID 多点覆盖，全屋无缝漫游、低延迟的上网效果。



主要特征

优雅外观，高效触控

飞音 SR3000 采用简约的高颜值设计，外观小巧精致，搭配 1.7 英寸的圆形触控彩屏，直观显示时间、上/下行实时网速、设备联网状态、无线终端数量、Mesh 节点等信息，且支持触屏配置，高效实现 Mesh 组网。

丰富接口，灵活应用

飞音 SR3000 集成 4 个高速千兆网口，支持外接PC、话机等终端设备，提供千兆网速；1 个 FXS 口，支持外接模拟话机、防火/防盗告警面板等线路，满足用户不同场景下的接口需求。

Wi-Fi 6 无线技术，双频高速通信

飞音 SR3000 内置 2T2R MIMO 天线，支持 160MHz 频宽，2.4G&5G 双频并发，无线规格高达 AX3000，数据传输速率更快，单台路由器无线带机量高达 120 余台，提供更加灵活、稳定的上网体验。

EasyMesh 组网，扩展网络覆盖

飞音 SR3000 支持 EasyMesh 技术，可搭配子路由设备进行快速组网，支持通过 LCD 触控连接、WPS 一键互联。Mesh 网络足以覆盖别墅、复式、大平层等各类户型，实现超广区域漫游。

易于部署，轻松管理

飞音 SR3000 简易操作，开机联网即可接入Wi-Fi使用，也可通过 Web 后台调试配置，且支持 Telnet、SSH、TR069等远程配置和批量管理。



- 1.7" 240x240px 圆形触控彩屏
- 支持 Wi-Fi 6, AX3000无线规格
- 支持 EasyMesh 组网技术
- 4 个千兆网口
- 1个FXS口
- 1 个 WPS 按键
- 支持 WAN 口 VLAN 设置
- 支持定时重启、定时熄屏
- 支持Telnet、TR069、SSH
- 支持Provision自动部署

产品结构	
屏幕	> 1.7" 240*240px 圆形触控彩屏
网络接口	> 1 * WAN, 10 / 100 / 1000Mbps > 3 * LAN, 10 / 100 / 1000Mbps
FXS 接口	> 1
电源接口	> 12V / 2A
WPS 按键	> 1
裸机尺寸	> 100 * 100 * 104mm (H * W * L)
净重/台	> 0.44kg
性能特征	
Wi-Fi 6	> 802.11 a/n/ac/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@160MHz 2402Mbps, eFEM > 802.11 b/g/n/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@40MHz 573Mbps, eFEM
IPv4	> 支持
工作温度	> 环境温度：22℃, 功耗：60% > 设备表面最高温度 - 顶部 & 侧面：37℃ - 底部：42℃
工作环境	> 操作温度：0 ~ 50℃ > 存储温度：-25 ~ 85℃ > 相对湿度：10% ~ 90%
功能特性	
Wi-Fi	> 802.11b/g/n/ac/ax > 最大可达 160MHz 带宽 > 支持多 SSID > 静态 WEP (64/128bit) > 动态 WEP (64/128bit) > AES (CCMP/TKIP) > WPA-PSK/WPA2-PSK > WPA/WPA2 > 支持国家码信道
EasyMesh	> 支持 "1+2" 主从路由搭配组网 > Mesh 网络覆盖 $\geq 300+m^2$ 面积范围 > Mesh 网络终端接入 $\geq 200+$ 台
通话功能	> SIP 账号注册下发 > FXS 端口摘挂机状态

协议	
协议	> SIPv2.0 (RFC3261) > 兼容 RFC2543, 会话计时 (RFC4028) > SDP (RFC2327) > RTP/RTCP (RFC1889/RFC1890) > NAPTP 用于 SIPURI 检查 (RFC2915) > STUN (RFC3489) > ARP/RARP (RFC826/903) > NTP/SNTP (RFC8030) > HTTP/HTTPS 自动配置 > DHCP Option 字段 (RFC3361) > DNS/DNSSRV (RFC1706/RFC2782)
管理和应用	
管理	> WEB 用户管理配置 > 固件升级和备份 > 恢复出厂设置和重启 > 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自动批量配置 > SNTP 时间同步 > Telnet、SSH > TR069 (TR0181, TR104) > 系统日志：本地日志和远程日志
应用	> DHCP 服务器/客户端 > 支持 VLAN > 支持 IP 冲突检测和自动避让机制 > NAT/NAPT 路由功能 > MAC 地址克隆 > SIP 代理冗余 > 支持定时重启 > 支持定时熄屏
包装信息	
包装清单	> 飞音时代 SR3000 无线路由器 > 电源适配器、RJ11 电话线 1 条、六类以太网线 1 条 > 快速安装指南
箱盒信息	> 数量/箱：10 件 > 毛重/盒：1.04Kg > 毛重/箱：11.3Kg > 彩盒尺寸：177.3 * 114.3 * 130.5mm (L * W * H) > 外箱尺寸：597 * 279 * 196mm (L * W * H)

认证

认证项

> FCC/IC/CE/RoHS/WEEE

关于飞音时代

飞音时代成立于2007年，是一家专注于无线IP办公解决方案，集研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。飞音时代总部设于深圳，现有员工100余人，在北京、上海分别设有分支机构。

飞音时代拥有完善的VoIP产品线，产品涵盖IP话机、网络适配器、无线路由器等。凭借极具竞争力的产品和服务，获得了国内外通信运营商、系统集成商及企业的信赖和一致好评。公司拥有多项发明专利、实用新型专利、外观设计专利，被相关部门认定为“国家高新技术企业”。

作为一家有责任感和使命感的企业，飞音时代旨在赋能中小微企业，解决好中小微企业网络和通讯“好买难用”的问题，致力于为他们提供语音数据一体化的无线IP办公解决方案。我们不断改进产品，并支持为客户量身定制产品，让您可以随时随地安全、高效地进行协作。

版权所有

版权所有 © 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

未经深圳飞音时代网络通讯技术有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 www.flyingvoice.cn 获取产品相关手册，查询常见问题及解决方案。或者邮件联系我们（support@flyingvoice.com），我们将竭力为您提供技术等支持。



深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

网址：www.flyingvoice.cn

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1801-1802号

深圳飞音时代网络通讯技术有限公司版权所有